

Ogłoszenie nr 500055318-N-2017 z dnia 08-11-2017 r.

Gmina Mielno: Budowa "Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Projekt "Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, umowa o dofinansowanie nr RPZP.04.09.00-32-4010/17-00 z dnia 19.08.2017 r.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 603166-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Mielno, Krajowy numer identyfikacyjny 33092065300000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 459 830, e-mail um@gmina.mielno.pl, faks 943 459 834.

Adres strony internetowej (url): www.mielno.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa "Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RZP.271.14.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usług lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje budowę budynku dwukondygnacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 123/4 w Chłopach oraz przebudowę zjazdu z drogi publicznej na dz. nr 50 w Chłopach. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmuje niżej wymienione elementy główne. 1. Zagospodarowanie terenu obejmuje budowę przyłącza wody z węzłem hydrantowym, budowę kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych do zbiornika bezodpływowego, oraz instalację elektroenergetyczną zalicznikową z oświetleniem terenu poprzez montaż sześciu słupów oświetleniowych oraz dwa naświetlacze elewacji. 2. Parkingi, chodniki oraz ciągi komunikacyjne zostaną wyłożone kostką brukową o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm. Wszystkie krawędzie parkingu i przejazdów ograniczone krawężnikami drogowymi. Nawierzchnie zostaną wykonane wg wytycznych projektanta: - przejazdy komunikacyjne i parking – kostka brukowa o grubości 8 cm w kolorze grafitowym, - linie rozgraniczające miejsca parkingowe – kostka brukowa o grubości 8 cm w kolorze czerwonym, - chodniki – kostka brukowa b o grubości 8 cm w kolorze szarym 3. Na terenie działki położona zostanie trawa "z rolki", nie wymagająca częstej pielęgnacji (o zwiększonej odporności na wysuszenie). 4. Przy wjeździe na działkę zlokalizowane zostanie miejsce na kontener do odpadów stałych. 5. Posadowienie budynku zaprojektowano na ławach fundamentowych żelbetowych, wylewanych. Ściany fundamentowe zaprojektowano murowane z bloczków betonowych. Ściany zewnętrzne w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczków wapienno-piaskowych, drażnionych lub z gazobetonu grubości 24cm. W ścianach kolankowych poddasza słupy żelbetowe (rdzenie) o wymiarach 24x24 cm. Nad parterem budynku zaprojektowano strop gęsto-żebrowy. Projekt obejmuje również wykonanie schodów wewnętrznych. Dach dwuspadowy o konstrukcji tradycyjnej, drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, kolor czerwień naturalna, na łątach drewnianych o rozstawie max. 30 cm, izolacja termiczna z wełny mineralnej w dwóch warstwach. Konstrukcja posadzki na parterze zostanie wykonana na podkładzie z betonu gr. 10 cm oraz styropianu gr. 15 cm. Na poddaszu konstrukcja na stropie z zastosowaniem folii budowlanej grubości minimum 0,2 mm, ułożonej szczelnie w dwóch warstwach. Sufity podwieszone z płyt gipsowych, zamontowane na systemowym ruszcie stalowym. Stolarka okienna budynku zostanie wykonana z profili PVC grubości 70 mm, szklonych wkładami trzyszybowymi. Stolarka drzwiowa zewnętrzna budynku wykonana z profili aluminiowych grubości 70mm, szklonych wkładami trzyszybowymi. Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń: zaplecza kuchni i technicznego stalowe, stylizowane na płycinowe w kolorze ciemny brąz. Drzwi wewnętrzne płycinowe z ościeżnicami regulowanymi, w sanitariatach drzwi umożliwiające wentylację. 6. W budynku zaprojektowano wentylację grawitacyjną. 7. Źródłem ciepła dla budynku będzie kaskada dwóch

jednofunkcyjnych pomp ciepła z wymiennikiem powietrznym na powietrze zewnętrzne monoblok o mocy grzewczej 16 kW każda, zasilanie 230V 50Hz, 230V 2 AC 50Hz. Układ pomp ciepła będzie współpracował ze zbiornikiem buforowym pojemności 300dm³ z grzałką elektryczną 9kW jako szczytowe źródło ciepła na cele centralnego ogrzewania, podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej pojemności 400dm³ z grzałką elektryczną 6kW jako rezerwowe źródło ciepła na cele ciepłej wody użytkowej. Pompy pracować będą dla dwóch obiegów grzewczych: instalacji c.o. oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 8. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż dwubiegowego wyciągu przyściennego o parametrach wymienionych w dokumentacji technicznej. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wykonywania robót budowlanych wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz specyfikacjach, w szczególności: a) roboty z zakresu wykonania konstrukcji budynku; b) roboty w zakresie wykonania robót wykończeniowych (parter i poddasze); c) roboty w zakresie zagospodarowania terenu. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy/Podwykonawcy pracowników. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany (załącznik nr 4) do SIWZ oraz przedmiar robót (pomocniczy załącznik nr 5). Sposób wykonania robót określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 6). Rodzaj materiałów ujętych w dokumentacji jest tylko przykładowy. Inwestor dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych przy zachowaniu minimalnych parametrów określonych przez projektanta w SSTWiOR

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3, 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa "Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach"

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.